



SEMIREMOLQUE PLATAFORMA CON LATERALES ABATIBLES DE 3 EJES

PLATAFORMA Y CARROCERÍA

- Longitud aproximada: 13.500 mm.
- Piso de la plataforma en tablero finlandés de 30 mm. de espesor
- Guardabarros independientes de P.V.C.
- Frontal en acero reforzado de 1.500 mm de altura
- Carrocería con 4 laterales desmontables de aluminio por lado de 800 mm. de altura
- 3 pilares de acero desmontables
- Puerta trasera con cierre desmontable y con apertura tipo libro
- Imprimación epoxi de 2 componentes y esmalte de acabado en 2 componentes
- Color del chasis y de la plataforma a elegir por el cliente

INSTALACIÓN DE FRENOS,SUSPENSIÓN Y NEUMATICOS

- Suspensión mecánica a los 3 ejes mediante ballestas parabólicas reforzadas
- 3 ejes con frenos de tambor marca R.O.R. de máxima sección de frenado
- Freno de estacionamiento mediante 4 actuadores tipo 24/30 en el 2º y 3º eje
- Sistema ABS
- Palancas de frenos con regulación automática
- 7 neumáticos de la medida 385/65 R 22,5”
- Llantas de acero bombeo “0”

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Instalación eléctrica blindada según normas CE y ADR (sin certificado)
- Pilotos traseros homologados, multifunción, según normativa
- Luces de gálibo laterales

ACCESORIOS

- Patas de apoyo vertical de doble velocidad, accionamiento manual
- Sistema paraciclista.
- Portamatrículas para cabeza tractora y semirremolque.
- Avisador acústico de marcha atrás
- Llaves de ruedas.
- Caja de herramientas, bidón de agua, portaextintor (sin extintor) y dos calzos de ruedas homologados.
- Elevador mecánico al primer eje con toma de aire en el frontal del chasis.
- Tara aprox. del vehículo estándar : 7.600 kg. (+/- 3%).

OPCIONALES

- Frenos de Discos.
- Suspensión neumática a los 3 ejes.
- Elevador neumático al primer eje.
- Sistema EBS + Sistema Antivuelco (Si la suspensión es neumática)
- 4 argollas de amarre para transporte en barco
- Otras longitudes solicitadas por el cliente

La empresa se reserva el derecho a modificar cualquier dato técnico o comercial de esta información sin previo aviso

Polígono Industrial Torre II,C/ Principal s/n, Torre De La Reina - Guillena -SEVILLA(ESPAÑA)
Teléfono: +34 955780905 Fax: +34 955780906 Móvil : +34 630951507

jcamino@frenoscaminos.com
dtecnico@frenoscaminos.com