

<b>FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARTÍCULO</b>		<b>IGNIFUGO</b>
DEPARTAMENTO TÉCNICO		Nº Rev. 3
		05/03
<b>ARTÍCULO:</b>	<b>RECAFLEX LISTADO LACADO 2C</b>	<b>Tolerancia</b>
COMPOSICIÓN TEJIDO:	POLIESTER A.T. 1100 Dtex.	
ANCHO:	220 cm	±0.5 %
RECUBRIMIENTO:	PVC	
PESO:	750 g/m <sup>2</sup>	±5 %
CONTEXTURA:	9 hilos/cm URDIMBRE 7.5 pasadas/cm TRAMA	
ACABADO:	LACADO 2 CARAS IGNIFUGO M-2	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:	EN URDIMBRE 250 Kg / 5 cm. EN TRAMA 230 Kg / 5cm.	±5 %
RESISTENCIA AL DESGARRO:	EN URDIMBRE 40 Kg EN TRAMA 30 Kg	±10 %
ADHERENCIA:	2 Kg/cm.	±3 %
ESTABILIDAD TÉRMICA:	- 30 / +95 °C	
LONGITUD STANDARD DE PIEZA:	60 m.	

Dpto. Ingeniería Grupo Camino	