



REMOLQUE PORTA-PLACAS SOLARES DE LANZA GIRATORIA CON 2 EJES NEUMATICO SENCILLO

CHASIS

- Altura de enganche a la lanza del remolque según la situación del equipo de gancho del vehículo remolcador.
- Longitud: 12.500 mm (sin contar la longitud de la lanza).
- Lanza Giratoria con ojo de enganche de 40 mm de diámetro.
- Pasarelas de acceso en cada extremo del remolque.
- 4 Fijadores de seguridad de la placa solar mediante cilindros neumáticos, para amarre y bloqueo.

EJES, SUSPENSIÓN Y NEUMÁTICOS

- Equipado con dos ejes marca R.O.R./MERITOR Modelo reforzado de máxima sección de frenado.
- Suspensión neumática con válvulas reguladoras de la suspensión de modo independiente...
- 5 (Cuatro + Repuesto) neumáticos Continental, Brigestone o Goodyear (según disponibilidad) de la medida 385 65 R.

INSTALACIÓN DE FRENOS

- Sistema EBS + RSS con 2 sensores y 1 modulador.
- Sistema antivuelco integrado con módulo EBS
- Freno de estacionamiento mediante actuadores
- Palancas de frenos de regulación automática

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Instalación eléctrica blindada según normas CE Y ADR
- Pilotos multifunción

ACCESORIOS

- Cajón de herramientas de PVC.
- Caja Porta-extintor
- Calzos de rueda homologados
- Llave de rueda y tapacubos.
- Guardabarros independientes de PVC.
- Tercera Luz de frenos
- Porta-matricula para intercambio de matrícula en acero inox
- 2 Placas de vehículo Larga longitud.



Cuadro de accionamiento del vehículo

OPCIONALES

- Diferentes longitudes de remolque según la necesidad de cada cliente.
- Posibilidad de instalar ejes de 17,5 "(neumático pequeño) ó ejes de 22.5 "(neumático grande) tanto en neumático sencillo como en gemelar.
- Suspensión neumática mediante ballestas parabólicas.
- Frenos de discos (solo para ejes de 22.5 ").
- Sistema EBS + RSSS (sistema antivuelco y regulación electrónica sistema de frenado y de suspensión.)

La empresa se reserva el derecho a modificar cualquier dato técnico o comercial de esta información sin previo aviso